

ELEVADOR DE TIJERA ELÉCTRICO RT

SR0818E (SR2669E) **PRÓXIMAMENTE**

SR1018E (SR3369E) / SR1218E (SR4069E)



LO MÁS DESTACADO

Los elevadores de tijera LGMG de la serie SR18E para terrenos difíciles aportan una plataforma de alta capacidad y soluciones respetuosas con el medio ambiente para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Un diseño compacto, alimentado por batería junto a ejes oscilantes proveen flexibilidad para que la máquina trabaje en ambientes tanto de nivel firme como de suelo duro.

- Alta capacidad, gran plataforma con diseño compacto maximiza la productividad.
- Alimentado por batería, con cero emisión y conducción silenciosa se traduce en una máquina respetuosa con el medio ambiente.
- Equipado con ejes oscilantes que proporcionan un excelente rendimiento en condiciones de terreno duro y suave.
- Estabilizadores hidráulicos opcionales brindan una mejor solución en terrenos irregulares.
- Sistema de autodiagnóstico inteligente para una rápida resolución de problemas.

ESPECIFICACIONES

MODELOS	NUEVO SR0818E (SR2669E)		SR1018E (SR3369E)		SR1218E (SR4069E)	
Mediciones	Métrica	EE.UU.	Métrica	EE.UU.	Métrica	EE.UU.
Altura de trabajo máxima	9,7 m	31,8 pies	11,7 m	38,4 pies	13,9 m	45,9 pies
A Altura de la plataforma elevada	7,7 m	25,26 pies	9,7 m	31,8 pies	11,9 m	39 pies
B Altura de la plataforma replegada	1,41 m	4,62 pies	1,41 m	4,62 pies	1,56 m	5,12 pies
C Longitud de la plataforma	2,79 m	9,15 pies	2,79 m	9,15 pies	2,79 m	9,15 pies
D Anchura de la plataforma	1,6 m	5,25 pies	1,6 m	5,25 pies	1,6 m	5,25 pies
E Longitud Total	3,11 m	10,2 pies	3,76 m	12,33 pies	3,76 m	12,33 pies
F Anchura Total	1,79 m	5,87 pies	1,79 m	5,87 pies	1,79 m	5,87 pies
G Altura total con barandillas plegadas	2,58 m	8,46 pies	2,55 m	8,37 pies	2,7 m	8,86 pies
Altura total con barandillas desplegadas	1,89 m	6,2 pies	1,89 m	6,2 pies	2,04 m	6,69 pies
Cubierta de extensión	1,52 m	4,99 pies	1,52 m	4,99 pies	1,52 m	4,99 pies
H Distancia entre ejes	2,29 m	75,1 pulg	2,29 m	75,1 pulg	2,29 m	75,1 pulg
Centro de distancia al suelo	0,23 m	0,75 pies	0,23 m	0,75 pies	0,23 m	0,75 pies
PRODUCTIVIDAD						
Máximo de ocupantes en la plataforma (interior/exterior)	4/4	4/4	4/2	4/2	3/2	3/2
Capacidad de la plataforma	680kg	1499 lb	454 kg	1000 lb	365 kg	805 lb
Plataforma Capacidad de extensión	140kg	310 lb	140 kg	310 lb	140 kg	310 lb
Altura de conducción	Altura completa					
Pendiente teórica superable - Replegada	40%		35%		35%	
Radio de giro - Exterior	4.75 m	15,6 pies	4.75 m	15,6 pies	4.75 m	15,6 pies
Velocidad elevación/descenso	35 / 30 s		39 / 46 s		61 / 55 s	
Frenos	Freno de ruedas traseras					
Modo de conducción	4x2					
Tipo de neumáticos	Relleno de espuma no deja marcas					
Tamaño del neumático	663x283mm	26x12pulg	663x283mm	26x12pulg	663x283mm	26x12pulg
MOTOR						
Fuente de alimentación	48V DC 315Ah					
Capacidad del depósito de combustible	/					
SISTEMA HIDRÁULICO						
Capacidad de aceite hidráulico	50 L	13.21 gal	70 L	18,5 gal	70 L	18,5 gal
PESEO						
Peso de la máquina con estabilizadores(CE/ANSI)	4074 kg	8981 lb	4350 kg	9570 lb	5100 kg	11245 lb
Peso de la máquina sin estabilizadores(Opcional)	3720 kg	8201 lb	/		/	

